



M 10.0

Lamel trægulve
Rengøring og vedligeholdelse
Lakerede lamelgulve
Bolig / Erhverv

Junckers færdiglakerede lamelgulve

Alle lamelgulve er fra fabrikken færdiglakeret med flere lag slidstærk UV-hærdende lak, som forsegler træets overflade.

Rengøring

Daglig rengøring foretages ved støvsugning eller aftøring med en hårdt opvredet klud. I tilfælde med stærk tilsmudsning rengøres med vand tilsat Junckers Gulvsæbe. Vandforbruget skal være moderat. Anvend aldrig sulfholdige rengøringsmidler.

Nylakerede gulve bør ikke rengøres de første 3 døgn efter lakeringen.

Mærker efter skosværte og lignende fjernes med rensat benzin eller mineralsk terpentin.

Vedligeholdelse

Junckers parketgulve vedligeholdes nemt ved lakering med nedenstående laktype. Det frarådes at vedligeholde med voks eller polish.

Før lakering

Gulvet skal være rent, tørt og absolut fri for støv, fedt, voks, polish og sæberester. Før lakering skal gulvet vaskes med Junckers Gulvrens (2 dl til 8-10 liter vand). Herved neutraliseres sæberester efter Junckers Gulvsæbe. Eventuelle knaster og småskader kan udrettes med Junckers Kitpulver, der findes i forskellige nuancer.

Der skal mellemslibes inden lakering, dette gøres med fint sandpapir (nr. 180-220).

Efter lakering

Lakken er tør for let trafik efter ca. 4 timer ved stuetemperatur. Fullt slidstyrke opnås efter 3 døgn. Gulvvask og pålægning af tæpper bør derfor ikke finde sted de første par dage.

Det skåner gulvet at klæbe f.eks. filt under møbelben.

Produkt

Blitsa High Performance Commercial Ultra Matt → L 10.0.

Lakken er en 2-komponent svagt-lugtende slidstærk vandbaseret lak, som leveres i to særskilte beholdere bestående af hhv. lak og hærdet. Lakken blandes i forholdet 10 dele lak til 1 del hærdet. Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer.

Lakken påføres med pensel med kraftige børster, moharirulle eller luftløs sprøjte.

Rensning af værktøj bør ske straks efter brug med vand og sæbe.

Vigtigt!

Læs nøje brugsanvisningen bag på lakemballagen, før lakering foretages.